

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011 **StyleBoard MDF schwarz - Code 1520**
Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

Dicke (Nennmaß)	> 9 mm bis ≤ 15,9 mm
Technische Klasse (EN 622-5)	MDF
Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)	D-s2, d0
Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)	Nutzungsstufe 1
Gehalt, Pentachlorphenol	< 5 ppm
Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)	E1
Querzugfestigkeit (EN 319)	0,65 N/mm ²
Biegefestigkeit (EN 310)	28 N/mm ²
Biege-E-Modul (EN 310)	2500 N/mm ²

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • www.pfleiderer.com
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: info@pfleiderer.com



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011 **StyleBoard MDF schwarz - Code 1520**
Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

Dicke (Nennmaß)	> 15,9 mm bis ≤ 22 mm
Technische Klasse (EN 622-5)	MDF
Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)	D-s2, d0
Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)	Nutzungsstufe 1
Gehalt, Pentachlorphenol	< 5 ppm
Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)	E1
Querzugfestigkeit (EN 319)	0,65 N/mm ²
Biegefestigkeit (EN 310)	28 N/mm ²
Biege-E-Modul (EN 310)	2500 N/mm ²

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • www.pfleiderer.com
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: info@pfleiderer.com



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011 **StyleBoard MDF schwarz - Code 1520**
Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

Dicke (Nennmaß)	> 22 mm bis ≤ 25 mm
Technische Klasse (EN 622-5)	MDF
Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)	D-s2, d0
Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)	Nutzungsstufe 1
Gehalt, Pentachlorphenol	< 5 ppm
Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)	E1
Querzugfestigkeit (EN 319)	0,55 N/mm ²
Biegefestigkeit (EN 310)	25 N/mm ²
Biege-E-Modul (EN 310)	2200 N/mm ²

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • www.pfleiderer.com
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: info@pfleiderer.com



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013