


- ▶ Intermat
- ▶ Příslušenství


## Adaptér k našroubování



- ▶ Pro vruty 4,5 x 16 mm
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Kombinuje se s přídatnou distanční podložkou
- ▶ Pro řadu otvorů 37 mm od přední hrany
- ▶ Rozteč otvorů 32 mm
- ▶ Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	Obj. číslo	Balení
0,0	<b>9 106 989</b>	1/50 ks
1,5	<b>9 106 990</b>	1/50 ks
3,0	<b>9 106 991</b>	1/50 ks

## Přídavné distanční podložky k montážním podložkám




- ▶ Pro zvýšení distance montážní podložky o maximálně 22 mm
- ▶ Včetně upevňovacího šroubu
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	Obj. č.	Balení
8,0	<b>9 072 537</b>	50 ks
12,0	<b>9 072 538</b>	50 ks
22,0	<b>9 072 539</b>	50 ks

Lze použít s adaptérem k našroubování

## Úhlové podložky k montážním podložkám



- ▶ Pro realizaci úhlových řešení
- ▶ Úhlovou podložku 5° lze stohovat na ostatní úhlové podložky
- ▶ Doporučujeme zkušební montáž
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Úhel W °	Obj. číslo	Balení
37	5	<b>9 072 533</b>	1/50 ks
37	10	<b>9 072 534</b>	1/50 ks
37	15	<b>9 072 535</b>	1/50 ks
37	20	<b>9 072 536</b>	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování;  
Délka vrtu závisí na konkrétní konstrukci

## Krytka pro ramíčko závěsu Intermat



- ▶ Lze použít se závěsy Intermat
- ▶ Krytky lze na přání opatřit individuálním potiskem
- ▶ Ocel niklovaná

Provedení	Obj. č.	Balení
Bez loga	<b>9 101 552</b>	50 ks
S vyraženým logem Hettich	<b>9 102 082</b>	50 ks